

# UltraVNC

*Le client est celui qui contrôle ( oeil vert ).  
Le serveur celui qui est contrôlé ( oeil bleu ).*

*Chez le serveur :*

*Il faut ouvrir le port 5900 en tcp dans sa box ( le routeur ).  
On lance le serveur et on clique sur "Autoriser" ou "Débloquer" quand le  
pare-feu se manifeste.  
Un clic droit sur l'oeil bleu en bas à droite de la barre des tâches puis un  
clic sur "Paramètres d'administration".  
Mettre le mot de passe convenu en face de "Mot de passe VNC" ( Pour  
moi ce sera 123456 ) puis Appliquer / OK  
Il suffit de passer la souris sur l'oeil bleu et on obtient son IP publique  
( en 2ème car l'IP privée peut apparaître avant si un routeur est utilisé,  
telle une box ).  
On donne par tél son adresse IP publique au Client.*

*Chez le client :*

*Il faut ouvrir le port 5900 en tcp dans sa box ( le routeur ).  
On lance le client et on clique sur "Autoriser" ou "Débloquer" quand le  
pare-feu se manifeste.  
On tape l'adresse IP dans la fenêtre et on valide par "Entrée".  
Une fenêtre s'ouvre et demande le mot de passe.  
On tape le mot de passe et on valide par "Entrée".  
Le client contrôle le serveur.*